

TRATAMIENTO ANTI-HUELLA

DESCRIPCIÓN

La superficie que facilita la eliminación de suciedad y huellas dactilares.
A las chapas se les aplica una capa fina de barniz completamente transparente, que se adhiere firmemente a la superficie de acero, permitiendo realizar diversos procesos, como: Cizallado/Estampado, corte láser, tanto de fibra óptica como CO2, punzonado (sin aceite), plegado.
Las chapas están protegidas con una película plástica a base de goma y de adhesividad media.
La barniz utilizada tiene las siguientes características:

- Resistencia a los detergentes domésticos y al contacto con sustancias alimentarias y ácidos orgánicos.
- Ausencia de metales pesados.

Las chapas tratadas con antihuella deben limpiarse con un paño suave y jabón neutro.

CARACTERÍSTICAS

Las chapas se suministran sobre soportes paletizados, reforzadas con protección en los bordes y posteriormente etiquetadas. Pueden fabricarse en AISI 304, AISI 316, AISI 430 y AISI 441 (para acabado satinado).
Los formatos disponibles van desde 1000x2000mm (dimensiones mínimas) hasta 1500x4000mm (dimensiones máximas) y dependen del tipo de acabado en el que se realice el tratamiento antihuella.
Espesor: 0,6mm ÷ 3,00mm.

Los controles se realizan según lo previsto por nuestro Sistema de Gestión de Calidad certificado conforme a la norma UNI EN ISO 9001.

Disponible en los siguientes acabados: Satinato, Scotch Brite, Hairline, Pallinato, Lino, Quadro, Dots, Pelle, Colored Inco Satinato, Colored Inco Pallinato, Colored Inco Scotch Brite, TSteel Hairline, TSteel Satinato, TSteel Pallinato, Wet Grinded.

La viabilidad para los acabados Lucido 7 y Super Mirror 8 está actualmente en fase de desarrollo.